



Especificaciones SLV Medo Pro 40  
Pared y Luz de techo Aluminium  
Negro Esférica 19W 2650lm - 930-940  
CCT | IP50 - Mejor Reproducción De  
Color - Dali Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 255849                                                                          |
| EAN                              | 4024163276955                                                                   |
| Código del Fabricante            | 1007294                                                                         |
| Marca                            | SLV                                                                             |
| Nombre del fabricante            | MEDO PRO 40 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 19W DALI Touch 110° BK |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                                          |
| Vida Media (hora)                | 50000                                                                           |

## Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Potencia                      | 19W                                     |
| Regulable                     | Sí, Dali                                |
| Código de Color               | 930 Blanco Cálido, 940 Blanco Frío      |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío    |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | CCT                                     |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 2650lm                                  |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 139.5                      |
| Orientable               | No                         |
| Montura                  | Techo, Montaje en pared    |
| Cubierta Óptica          | Otro                       |
| Luz de emergencia        | Sin luz de emergencia      |
| Tipo de Producto         | Iluminación decorativa LED |

## Información de luminaria

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in 5 polos] |
| Nivel de Protección IP        | IP50                          |
| Protección Contra impactos    | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 to +30                    |
| Color de la Luminaria         | Negro                         |
| Material                      | Aluminio                      |
| Product Serie                 | Medo                          |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Ancho (mm)    | 380 |
| Altura (mm)   | 92  |
| Diámetro (mm) | 380 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

