



Especificaciones Ledvance Proyector LED Aluminium Negro 133W 20000lm 100D - 840 Blanco Frio | IP66 - Simétrico

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| SKU                              | 250995                                    |
| EAN                              | 4099854306402                             |
| Código del Fabricante            | 4099854306402                             |
| Marca                            | Ledvance                                  |
| Nombre del fabricante            | FLOODLIGHT 200 133W 20KLM 840 PS SY100 BK |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                    |
| Vida Media (hora)                | 100000                                    |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 133W                                 |
| Reemplazo (Watt)              | 200                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 20000lm                              |

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 150                  |
| Ángulo de Luz (grados)   | 100                  |
| Factor de Potencia       | >0.90                |
| Tipo de Producto         | Luz Fluorescente LED |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Superficial           |
| Conexión de la Luminaria      | Borne sin tornillo    |
| Distribución de Luz           | Simétrico             |
| Nivel de Protección IP        | IP66                  |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule        |
| Temperatura de Funcionamiento | -30 to +50            |
| Color de la Luminaria         | Negro                 |
| Material                      | Aluminio              |
| Color de la carcasa           | Negro                 |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia |
| Product Serie                 | Performance           |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Longitud (mm) | 294 |
| Ancho (mm)    | 58  |
| Altura (mm)   | 376 |

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

### Información sensor


**Especialista** en iluminación


 Planes de iluminación **personalizados**


**Hasta 7 años** de garantía


 Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**