



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Comfort Gen 2 33W 4320lm - 830 Luz  
Cálida | UGR <19 -Zigbee Regulable



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                              | 258042                              |
| EAN                              | 4099854513961                       |
| Código del Fabricante            | 4099854513961                       |
| Marca                            | Ledvance                            |
| Nombre del fabricante            | PL CMFT 625 ZB P 33W 830 U19 LEDV   |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                              |
| Vida Media (hora)                | 100000                              |
| Product Serie                    | PANEL COMFORT 625 UGR<19 ZIGBEE GEN |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Ecosystem Compatibility       | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control              | Zigbee                               |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 33W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, con Zigbee                       |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Color Claro                | Blanco            |
| Configuración de Color     | Color único       |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4320lm            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 131               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Factor de Potencia         | >0.95             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |

## Dimensiones

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dimensiones del Panel LED | 62.5x62.5cm |
| Longitud (mm)             | 620         |
| Ancho (mm)                | 620         |
| Altura (mm)               | 32          |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

