



Especificaciones Sylvania Downlight  
LED Start 205 Aluminium Blanco 20W  
2150lm 77D - 840 Blanco Frio |  
Recorte 205mm - IP54

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| SKU                              | 255264                     |
| EAN                              | 5410288303291              |
| Código del Fabricante            | 30329                      |
| Marca                            | Sylvania                   |
| Nombre del fabricante            | ST DWNLT 205 IP54 2150 840 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                     |
| Vida Media (hora)                | 100000                     |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 20W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Configuración de Color                                                       | Color único   |
| Ángulo de Luz (grados)                                                       | 77            |
| Flujo Luminoso (Lumen)                                                       | 2150lm        |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                                                     | 107.5         |
| Factor de Potencia                                                           | >0.90         |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 25 - Para pasillos y escaleras |               |
| Cubierta Óptica                                                              | Ópalo         |
| Tipo de Producto                                                             | Downlight LED |

## Información de luminaria

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Montura                       | Empotrada             |
| Nivel de Protección IP        | IP54                  |
| Protección Contra impactos    | IK07 - 2 Joule        |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 hasta +40         |
| Material                      | Aluminio              |
| Color de la Luminaria         | Blanco                |
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in] |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 60  |
| Diámetro (mm) | 220 |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

