



Especificaciones Noxion Downlight  
LED Slim V2.0 12W 1200lm 120D - 830  
Luz Cálida | 170mm - Recorte 150mm  
- IP44 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 238904                                                                              |
| EAN                              | 8719157014939                                                                       |
| Código del Fabricante            | 8719157014939                                                                       |
| Marca                            | Noxion                                                                              |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 12W 3000K Cutout Ø150mm<br>Frame Ø170mm w/ DALI |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                              |
| Vida Media (hora)                | 50000                                                                               |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 12W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Driver Incluido                             | Sí                               |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 120                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1200lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 100                              |
| Factor de Potencia                          | >0.90                            |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 19                               |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150               |
| Nivel de Protección IP                  | IP44              |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40    |
| Material                                | Aluminio          |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Color de la carcasa                     | Blanco            |
| Product Serie                           | Slim              |

## Dimensiones

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Altura (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26         |
| Diámetro (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170        |
| <div>  <b>Especialista</b> en iluminación            Planes de iluminación <b>personalizados</b> </div>     |            |
| <div>  <b>Hasta 7 años</b> de garantía            Devoluciones fáciles en un plazo <b>de 14 días</b> </div> |            |
| Tipo de Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sin sensor |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?