



Especificaciones Multipack 4x Philips  
Downlight LED Coreline DN142B  
Aluminium Blanco 19.2W 2300lm 60D -  
840 Blanco Frio | Recorte 200mm -  
IP20 - UGR<19

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 257452                                  |
| EAN                              | 8719157070713                           |
| Código del Fabricante            | 8719157070713                           |
| Marca                            | Philips                                 |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 50000                                   |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 19.2W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Configuración de Color                                                      | Color único        |
| Ángulo de Luz (grados)                                                      | 60                 |
| Flujo Luminoso (Lumen)                                                      | 2300lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                                                    | 120                |
| Factor de Potencia                                                          | >0.95              |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) < 19 - Para oficinas y escuelas |                    |
| Cubierta Óptica                                                             | PC (policarbonato) |
| Tipo de Producto                                                            | Downlight LED      |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio                      |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 4 polos] |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 105 |
| Diámetro (mm) | 216 |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**