



Especificaciones Philips Panel LED  
CoreLine RC132V 31W 4300lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19  
- Interact Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                              | 249718                               |
| EAN                              | 8720169751316                        |
| Código del Fabricante            | 8720169751316                        |
| Marca                            | Philips                              |
| Nombre del fabricante            | RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                               |
| Vida Media (hora)                | 100000                               |
| Product Serie                    | CoreLine                             |

Información técnica

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                            |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                                     |
| Potencia                      | 31W                                                      |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                  |
| Regulable                     | Sí, regulable con Philips Interact                       |
| Código de Color               | 835 Blanco Cálido, 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío    |
| Color de Luz                  | 3500 Blanco Cálido, 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                     |
| Color Claro                   | Blanco                                                   |
| Configuración de Color        | CCT                                                      |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 4300lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 140                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | Ópalo                           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 70      |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

